

ASPERSOR MINERO ANTIÁCIDO ANGULO BAJO

Rotatorio 360°



Características Generales

Material	Polímero de Ingeniería
Proceso	Inyección en molde
Hilo exterior	3/4
Rango presión de trabajo [bar]	0,75-2,00

N°	Color Boquilla	Ø Boquilla [mm]	Presión de trabajo [bar\psi]							
			0,75\10,90		1,00\14,50		1,50\21,75		2,00\29,00	
			Caudal nominal [L/min] Diámetro riego máximo* [m]							
6	ORO	2,4	3,0	9,7	3,6	10,5	4,2	11,5	4,8	11,9
7	LIMA	2,8	4,2	10,2	4,8	10,9	6,0	11,9	6,6	12,2
8	LAVANDA	3,2	5,4	10,8	6,6	11,1	7,8	12,1	9,0	12,5
9	GRIS	3,6	7,2	11,0	8,4	11,4	10,2	12,4	11,4	12,7
10	TURQUESA	4,0	9,0	11,3	10,2	11,8	12,6	12,6	14,4	13,0
11	AMARILLO	4,4	10,8	11,0	12,0	12,0	15,0	12,9	17,4	13,2
12	ROJO	4,8	12,6	11,4	15,0	12,2	18,0	13,3	21,0	13,8
13	BLANCO	5,2	15,0	11,7	18,0	12,5	21,0	13,6	24,6	14,2
14	AZUL	5,6	17,4	12,0	19,8	12,7	24,6	14,0	28,2	14,5
15	CAFÉ	6,0	19,8	12,3	22,8	13,1	28,2	14,2	32,4	14,6
16	ANARANJADO	6,4	22,8	12,6	25,8	13,3	31,8	14,3	36,6	14,8
17	VERDE	6,8	25,2	13,0	29,4	13,5	36,0	14,5	41,4	14,9
18	PÚRPURA	7,2	28,8	13,3	33,0	13,8	40,2	14,6	46,8	15,2

* Los diámetros de riego están calculados considerando un aspersor montado verticalmente a 350 mm de altura

Ventajas

Repuestos
Entrega rápida
Garantía de 1 año (defectos de fabricación)

Accesorios montaje

Estacas
Elevadores HE-HE y HE-HI
Variedad de conexiones

Contacto ventas:

Lorena Castro Besnier



+56 9 6210 1149



lorena.castro@skingel.cl